


DANE TECHNICZNE

wineo soundPROTECT Profi SD
poliuretanowa mata podkładowa do podłóg laminowanych
wineo

Grubość	3,00 mm	(± 0,15 mm)	
Wymiary	Długość:	5,50 m (± 15,00 mm)	
	Szerokość:	1,00 m (± 1,00 mm)	
Waga	2,8 kg/m ²	(± 0,15 kg/m ²)	
Rolka / m²	1 / 5,50 m ²		
Rolka / m² na palecie	40 / 220 m ²		

Specyfikacje techniczne			
RWS	Tłumienie dźwięku kroków wewnątrz pomieszczenia	do 31 %	(± 2 %) Windmüller pomiar fabryczny, międzynarodowy (dawniej EPLF WD 021029-5) Pomiar dokonany pod: laminat EPLF, 7 mm
IS	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia	do 19 dB	(± 2 dB) DIN EN 16251-1 Pomiar dokonany pod: laminat EPLF, 7 mm
R	Współczynnik oporu ciepła	0,01 m ² K/W	DIN EN 16354:2019-01 (właściwa dla wodnego ogrzewania podłogowego) R może wynosić max. 0,15 m ² K/W w systemie ogólnym.
S _D	Opór dyfuzyjny pary wodnej	> 75 m	DIN EN 16354:2019-01
RI	Nacisk punktowy	nie podano	DIN EN ISO 24343-1
CS	Wytrzymałość na nacisk	do 15 t/m ²	(~ 150 kPa) według DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC	Obciążenie statyczne	~ 34 kPa	DIN EN 16354:2019-01
DL	Obciążenie dynamiczne	> 4 000 000 cykli (DL75)	DIN EN 16354:2019-01
RLB	Wytrzymałość na uderzenia	~ 900 mm	DIN EN 16354:2019-01 Pomiar dokonany pod: laminat EPLF, 7 mm
PC	Punktowa zdolność do wyrównania nierówności	~ 2,01 mm	DIN EN 16354:2019-01
RTF	Trudnopalność	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (bez pokrycia podłogowego)

Opis produktu	Opatentowany system wygłuszający „soundPROTECT Profi SD” został specjalnie zaprojektowany do układania z rolki w systemie pływającym pod podłogi laminowane. Wysokiej jakości system „soundPROTECT Profi SD” tłumiący dźwięki i kroki, składa się z do 90% z naturalnych surowców i jest dostępny w rolce.
Budowa produktu	Wyjątkowo elastyczny materiał podkładowy został wyprodukowany z mineralnych materiałów wypełniających oraz wypełniaczy poliuretanowych. Mata „soundPROTECT Profi SD” jest jednostronnie podklejona włókniną (koloru białego), zintegrowana z metaliczną folią paroizolacyjną oraz zbudowana z poliuretanowej warstwy głównej odpornej na starzenie się.
Zgodność	Mata soundPROTECT Profi SD nie zawiera następujących substancji: plastyfikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz innych metali ciężkich. Produkt spełnia wytyczne VOC, klasyfikacje A+, normy określone przez Komisję ds. Oceny Oddziaływania na Zdrowie Wyrobów Budowlanych (w skrócie AgBB) oraz został wyróżniony certyfikatem Blauer Engel.
Ekologia	Przy produkcji nie używa się substancji niszczących ozon. Mata nie zawiera rozpuszczalników. Surowce naturalne używane do produkcji maty nie mają wpływu na uprawę żywności.
BHP i ochrona środowiska	Nie ma szczególnych wymagań w zakresie BHP. Przy układaniu podłogi należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta.
Obróbka	Przed obróbką produktu należy uzyskać pozwolenie od producenta pokrycia podłogowego. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania należy zaczerpnąć z odpowiednich specyfikacji montażowych odpowiednich producentów.
Układanie	Matę soundPROTECT Profi SD należy ułożyć w poprzek do kierunku w jakim zostanie ułożona podłoga. Dzięki uniwersalnemu nożykowi cięcie jest proste i pozbawione kurzu. Układać maty włókniną do dołu i folią aluminiową do góry. Krawędzie każdej maty rozłożyć ściśle obok siebie i połączyć wodoodporną taśmą Combi. Nadaje się do podłóg montowanych w systemie pływającym. Końcowy montaż produktu musi być indywidualnie sprawdzony i zatwierdzony dla każdej powierzchni. Rekomendacja dotycząca układania musi zostać sporządzona przez danego partnera handlowego. Zaleca się stosowanie niskoemisyjnych produktów budowlanych, np. oznaczonych certyfikatem „Blauer Engel”. Produkt nadaje się do recyklingu zgodnie z normą EAK nr 170604 i może być usuwany razem z odpadami domowymi.
Właściwości	Obszar zastosowania: Tłumienie pogłosu kroków wewnątrz pomieszczenia oraz dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia. Odpowiednia dla systemów na click. Zastosowanie: nowe budownictwo, przy modernizacji

DANE TECHNICZNE

 <p>www.blauer-engel.de/uz156</p>	 <p>TUV PROFIT CERTIFIED 297 716 0 3000-04 PREMIUM</p>	 <p>CERTIFIED cradle to cradle SILVER</p>	 <p>Made with ecuran your flooring upgrade</p>
<p>Wskazówki: Podane przez nas dane oparte są na dzisiejszym stanie wiedzy. Nie gwarantujemy kompletności podanych danych technicznych. Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.</p>			